

데이터 시트

SKYSAFE PRO FLEX Y



일반정보

| | | | |
|--------|----------------------------|----------------|-------------|
| 상품 코드 | L-0558-1.8 | E-class number | 40-02-01-04 |
| EAN | 4030281180647 | 품목분류코드 | 56090000 |
| 국제표준규격 | EN 354:2010 EN 355:2002 | | |

데이터 시트

SKYSAFE PRO FLEX Y

SKYSAFE PRO 는 혁신적이고 새로우며 특허 출원까지 되어있는 충격 흡수장치 내장형 랜야드 입니다. 최대 충격 흡수 구간 1.75미터내에서, 최대 충격 600kg 이하로 최대 140kg 인 신체 조건 사용자의 안전을 보장합니다. 추락이 발생한 뒤에도 최대 2,200kg 강도의 내구성이 있으며 많은 국가에서 안전 인증을 받은 제품입니다.

내장형 구조용 조절 루프 - 구조자는 더 이상 매듭을 만들 필요가 없습니다. 제품에 내장되어 있는 루프에 걸기만 하면 됩니다.

일반

국제 표준 인증.

ANSI Z359.13-6/12ftFF:2013, AS/NZS 1891.1:2007,
meets CSA Z259.11-05-E6:2010

특징

| | |
|------------|------------------|
| 추락 식별 장치. | 포함 |
| 수직 파단 하중. | 2,200kg |
| 모서리 부분 적용. | 적용 가능 |
| 최대 가용 수명. | 4-6년 |
| 최대 가용 인원. | 1명 |
| 특허 여부. | 특허 출원 제품 |
| 구조용 루프. | 포함 |
| 최대 가용 온도. | -35 ° C ~ 45 ° C |
| 서스펜션. | 웨빙 |
| 가용 산업군. | |
| 풍력 / 해상 등 | |

제원

| | |
|------|--------|
| 사이즈. | 1.8m |
| 무게. | 2.31kg |

하드웨어

| | |
|---------------|--------------|
| 고정부 연결용 카라비너. | FS 64 ALU |
| 벨트 체결용 카라비너. | KOBRA AL TRI |

재질

| | |
|-----|--------------|
| 재질. | 폴리에스테르, 알루미늄 |
|-----|--------------|